

## FICHA TÉCNICA

### TERMÓMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
MODELO	FI02
DISTANCIA DE MEDICIÓN	3cm – 5cm DEL PUNTO DE MEDICIÓN
PANTALLA	LCD CON RETROILUMINACIÓN DE 3 COLORES
TEMPERATURA	CELSIUS (°C) / FAHREHEIT (°F)
CONDICIONES DE TRABAJO	16.0°C – 35.0°C (60.8°F – 95.0°F) HUMEDAD RELATIVA MENOR A 85%
CONDICIONES DE ALMACENAJE	-20.0°C – 55.0°C (-4.0°F – 131.0°F) HUMEDAD RELATIVA MENOR A 93%
PODER	2 BATERIAS AAA
TAMAÑO	141mm x 86mm x 39mm
PESO	82g
RANGO DE MEDICIÓN	<b>CUERPO</b> 32.0 a 42.9°C (89.6 a 109.2°F)
	<b>SUPERFICIE</b> 0 a 100°C (32 a 212.0°F)
	<b>ANIMALES</b> 32.0 a 45.0°C (89.6 a 112.9°F)
PRECISIÓN	<b>HUMANO</b> +/- 0.2°C (0.4°F) 35.0°C a 42.0°C (95°F a 107.6°F)
	+/- 0.3°C (0.5°F) 32.0°C a 35.0°C (89.6°F a 95°F)
	+/- 0.3°C (0.5°F) 42.0°C a 42.9°C (107.6°F a 109.2°F)
	<b>SUPERFICIE</b> +/- 1.0°C (1.8°F) 0 a 100°C (32 a 212.0°F)
	<b>ANIMALES</b> +/- 0.4°C (0.7°F) 32.0 a 45.0°C (89.6 a 112.9°F)
LUZ POSTERIOR	<b>MODO CUERPO:</b> 32.0 a 37.4°C (86.0 a 99.3°F) VERDE 37.5 a 37.9°C (99.5 a 100.2°F) NARANJA 38.0 a 42.9°C (100.4 a 109.2°F) ROJO MODO SUPERFICIE Y ANIMAL SIEMPRE SE MANTIENEN EN VERDE
APAGADO AUTOMÁTICO	EN 20 SEGUNDOS
MEMORIA	RECUPERA LECTURAS DE MEMORIA INDICADOR DE BAJO NIVEL DE POTENCIA
GARANTÍA	06 MESES

